



Выключатель нагрузки, 125А, 1 полюс

Тип IS-125/1
№ для зак. 276286
Каталог № IS-125/1

Программа поставок

Основная функция			Главные переключатели для работы под нагрузкой
Полюсы			1-полюсный
Применение			Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный рабочий ток	I_n	A	125
Ассортимент			IS
графические условные обозначения			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ec1@ss8.1-27-14-23-01 [AFZ813011])

Switching function		-
Number of normally open contacts		0
Number of normally closed contacts		0
Number of change-over contacts		0
Number of poles		1
Nominal rated current	A	125
Nominal rated voltage	V	240
Min. rated voltage	V	240
Rated switching capacity	kA	0
Short-circuit breaking capacity (I _{cw})	kA	2
Voltage type		AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)		No
With signal lamp		No
Colour calotte		Not applicable
Lamp type		Not applicable
Lamp socket		Not applicable
Max. lamp power	W	0
Width in number of modular spacings		1
Built-in depth	mm	69.5
Degree of protection (IP)		IP40

Размеры

