



Вспомогательный контакт 2 перекидных контакта, изменение ф-ии (доп./сигн.)

Тип ZP-NHK
№ для зак. 248437

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения		Расцепление сигнального контакта
Применение		Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Ассортимент		Принадлежности
Возможность установки		возможна установка слева на: LS, FI/LS
графические условные обозначения		

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Universal
Additional equipment			Signalling switch
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of normally open contacts			0
Number of normally closed contacts			0
Number of change-over contacts			2
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	4
Nominal rated voltage		V	250
Control voltage type			AC
With autotest for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			2
Suitable for max. current main contact unit		A	4

Размеры

