



Предохранитель, высокая скорость, 32 А, пост. ток (DC) 1000 В,
IEC60269-6 тип А, 14 x 51 мм, gPV, IEC

Каталог № PV-32A14F

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			DC 1000 V
Типоразмер			IEC 60269-6 type A
Типоразмер			14 x 51 мм
Категория применения			gPV
Отключающая способность		kA	30
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита комплексных гелиосистем
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			14x51 mm
Rated voltage		V	1000 - 1000
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	0 - 0
Nominal current		A	32
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	30