



Контактор CNN 25 00 (230VAC)

Соответствует: IEC 60947-1, IEC 60947-4





Серия контакторов CNN служит для коммутации малых и средних нагрузок. Контакторы CNN состоят из корпуса, закрепленных в нем жестко неподвижных контактов и подпружиненных подвижных контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты.

Контакторы серии CNN малозумные в работе, обладают повышенным электрическим и механическим ресурсом, а также имеют усиленный корпус, который выполнен из ударопрочного пластика.

CNN 25

CNN 25+BP2(BP4)

CNN 25+2xBP3



Обозначение типа	CNN
Контакты вспомогательные	-
Коммутируемая мощность (AC2/AC3), кВт 230 В 400 В 690 В	5,5 11 15
Номинальный ток главной цепи: Ith (55°C), А (400 В для AC1) Ie, А (400 В для AC2/AC3) Ie, А	40 40 25
Продолжительность коммутации (AC): время закрытия t, мс время открытия t, мс	12-22 4-19
Продолжительность электрической дуги (AC) t, мс	10
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	690
Допустимая (рабочая) температура окружающей среды, °С	-25 до +55
Катушка: напряжение (AC), В диапазон напряжения, В	230 0,85-1,1Un
Потребление катушки в холодном состоянии при Un: притяжение, ВА удержание, ВА	62 7
Номинал по току для вставок плавких gL/gG (для контактора без теплового реле), А	50
Частота коммутаций: AC1, операций/час AC2/AC3, операций/час AC4, операций/час с реле тепловым, операций/час	1000 750 250 15
Механический ресурс, операций	5000000
Электрический ресурс (400V AC3), операций	800000
Механическая ударопрочность: масса (5 мс), г масса (10 мс), г	8,2 4,9
Размеры соединительных проводников главной цепи: одножильный, мм ² многожильный (гибкий) с наконечником, мм ² момент затяжки винтов, Н*м клеммный винт/головка винта	2,5-10 2,5-10 1,4 M4/PZ2
Аксессуары для CNN 25: блок-контакт вспомогательный (фронт. монтаж); блок-контакт вспомогательный (боковой. монтаж); защитный модуль; блокировка механическая.	BP2 11, BP4 22 BP3 RC MB2
Вес, кг	0,28